



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



TOP DOG GLOBAL PLUS

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Top Dog Global™ Plus – полусинтетическое дизельное моторное масло премиум-класса, изготовленное с использованием последних достижений в области технологий смазочных материалов. В состав продукта входит высококачественное синтетическое базовое масло. Top Dog Global™ Plus соответствует спецификациям почти всех современных производителей двигателей и оригинальной техники.

Благодаря своим отличным диспергирующим свойствам Top Dog Global™ Plus идеально подходит для двигателей Detroit Diesel серии 60 и двигателей, оснащенных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и дизельными сажевыми фильтрами (DPF). Идеальное применение для этого продукта – в качестве универсального дизельного масла для всего автопарка. Top Dog Global™ Plus может использоваться в стационарных двигателях, землеройных машинах и дорожном транспорте, а также в легких коммерческих дизелях и трансмиссиях Allison C4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные интервалы до замены и увеличенное время работы. (Соответствует увеличенным интервалам до замены Volvo VDS-4)
- Полусинтетическое, обеспечивает экономию топлива
- Обеспечивает пониженное окисление, противостоит изменению вязкости
- Подходит для дизельных сажевых фильтров (DPF) и двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов (EGR)
- Превосходный контроль шлама и сажи и более чистый двигатель
- Пониженный расход масла
- Значительно снижает износ двигателя, что продлевает срок службы агрегата
- Очень хорошие низкотемпературные характеристики вязкости обеспечивают защиту от износа при запуске
- Состав с низким содержанием сульфатных зол, фосфора и серы (low-SAPS)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Top Dog Global Plus соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- SAE 10W-40
- API CJ-4, CI-4, CH-4/SN
- ACEA E9-2012, E7-04 (2007), A3/B4-04 (2007), E5-02 (2002), E3-98 Issue 4 (2002)
- GLOBAL DDH-1
- Cummins CES 20081, 20078, 20077, 20076
- Mack EO-O Premium Plus
- Mercedes Benz 228.31
- Volvo VDS-3, VDS-4
- Allison C4
- Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1, TO-2
- MTU Type 2.1
- Detroit Diesel DDC 93K218, Series 60, Series 2000/4000 Type 1
- MAN 3575
- Renault Truck RLD/RLD-2, RLD-3
- Fendt DQC 111-10 LA

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

TOP DOG GLOBAL PLUS

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ НИЗКОЗОЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО 10W-40
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону 02 9673 9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOP DOG GLOBAL PLUS	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,86
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	91
при 100°C	ASTM D445	сСт	15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	149
Динамическая вязкость при -25°C	ASTM D5293	сП	6000
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	°C	-40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	210
Общее щелочное число	ASTM D2896	мгКОН/г	8,3
Сульфатная зольность	ASTM D874	% по весу	<1,00

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141