

ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR

СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПАГ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ultra Clear PAG Compressor – это синтетическое компрессорное масло на основе полиалкиленгликоля (ПАГ, PAG), предназначенное для компрессоров, перекачивающих потоки углеводородных газов с высоким удельным весом. Ultra Clear PAG Compressor отличается ограниченной растворимостью в нем углеводородных газов, что позволяет использовать продукт в тех случаях, когда другие смазочные материалы разбавляются настолько, что становятся непригодны.

В составе компрессорного масла Ultra Clear PAG Compressor использована усовершенствованная система присадок, подходящих для кислых сред. Продукт демонстрирует превосходную термическую, окислительную и гидролитическую стабильность в условиях, когда требуются повышенная производительность и увеличенные интервалы до замены масла. Низкая температура потери текучести и стабильная вязкость продукта повышают эффективность применения в условиях высоких и низких температур.

ОСОБЕННОСТИ

- Ограниченная растворимость в углеводородных газах обеспечивает низкое разбавление смазочных материалов
- Растворимо в воде при температуре окружающей среды
- Исключительно высокий индекс вязкости и низкая температура потери текучести
- Отлично защищает от ржавчины и коррозии в кислой или кислотной среде
- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Исключительная противозадирная / противоизносная защита для важнейших компонентов компрессора
- Устойчиво к пенообразованию
- Хорошие коэффициенты сцепления и теплопроводности обеспечивают пониженную температуру масла
- Более длительный срок службы подшипников, цилиндров, колец и шестерен компрессора
- Снижает появление свободной воды – коррозия во время остановки сведена к минимуму

ПРИМЕНЕНИЕ

Ultra Clear PAG Compressor Oil рекомендуется для:

- Поршневые и винтовые компрессоры
- Компрессоры газосборных сетей
- Компрессоры, эксплуатируемые на нефтеперерабатывающих заводах
- Компрессоры для свалочного газа
- Установки для улавливания легких фракций
- Компрессоры углеводородных газов морского шельфа
- Поршневые газовые компрессоры высокого давления
- Оборудование для работы с кислым газом

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR

СИНТЕТИЧЕСКОЕ КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛКИЛЕНГЛИКОЛЯ
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA CLEAR PAG COMPRESSOR	Метод испытания	Ед. измерения	Результат
Кинематическая вязкость			
при 40°C	ASTM D445	сСт	108,6
при 100°C	ASTM D445	сСт	21,35
Индекс вязкости	ASTM D2270		224
Удельный вес при 15,6°C (60 °F)	ASTM 4052		1,04
Плотность	ASTM D4052	фунт/галлон	8,67
Температура вспышки	ASTM D92	°C (°F)	245 (473)
Температура потери текучести	ASTM D97	°C (°F)	-39 (-38)

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

E-mail: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141